

BIMETALLTERMOMETER FOR VENTILASJON



BESKRIVELSE

Bimetalltermometer med hus i forniklet messing i diameter 63 og 80 mm. Føler i messing i 200 mm, inklusive kalibrering skrue. Skyvbar festebraket med settskrue. Tilbys med ulike gradering. Hus og føler i syrefast utførelse og glycerinfyllt hus for maritimt bruk tilbys på forespørsel. Ved minimumsbestilling på 100 stk kan termometrene leveres med egen logo. Se neste side for oversikt over modellene.

BRUKSOMRÅDE

For temperaturmåling av luft i ventilasjonskanaler og ventilasjonsanlegg.

VÆSKETERMOMETER FOR VENTILASJON

BESKRIVELSE

Væsketermometer for ventilasjon i vinklet modell. Hus i støpt aluminium 36x200 mm eller 30x110 mm. Lettleselig prismatisk væskefylt glass. Føler i messing 90 mm, 130 mm, 190 mm eller 230 mm. Skyvbar festebraket med settskrue. Kommer med ulike graderinger.

BRUKSOMRÅDE

For temperaturmåling av luft i ventilasjonskanaler og ventilasjonsanlegg.



MODELLER

Bimetall termometer med 200 mm følerlengde.

Q1 465/DN63 -20+60C

Q1 465/DN80 -20+60C°

Q1 465/DN63 -40+40°C

Q1 465/DN80 -40+40°C

Alternativa graderingar, hus med diameter 63 mm, 200 mm känselkropp och tryck av företagslogotyp kan erbjudas efter önskemål.

INDUSTRITERMOMETER

Q 606DFL-1 hus 30x110 mm, -30+50°C, L=90 mm

Q 606DFL-2 hus 30x110 mm, 0+60°C, L=90 mm

Q 606CFL-1 hus 36x200 mm, -30+50°C, L=90 mm

Q 606CFL-2 hus 36x200 mm, -30+50°C, L=130 mm

Q 606CFL-3 hus 36x200 mm, 0+60°C, L=90 mm

Q 606CFL-4 hus 36x200 mm, 0+60°C, L=130 mm

Q 606CFL-5 hus 36x200 mm, -30+50°C, L=190 mm

Q 606CFL-6 hus 36x200 mm, -30+50°C, L=230 mm

